



AF80/AF100

Fugenprofile für mittlere Beanspruchung

Scheinfugenprofil AF80 und AF100

- Scheinfugenprofil AF80 und AF100 für industriell genutzte Betonbodenplatten
- für luftbereifte Fahrzeuge
- Alternative zum Fugenschnitt
- dient als Scheinfuge und Abzugslehre

Beschreibung / Details:

Scheinfugenprofil AF80, Material PVC, Höhe 80 mm, Breite 40 mm. Bei Bodenplattenstärken bis 25 cm. Scheinfugenprofil AF100, Material PVC, Höhe 100 mm, Breite 40 mm. Bei Bodenplattenstärken bis 30 cm. Scheinfugenprofil für mittleren Fahrverkehr bei LKW-Hallen, Tiefgaragen o.ä. Fugenschiene wird mittels Magerbetonpunkte auf fertige Höhe der Betonbodenplatte gesetzt. Verlängerung und Kreuzungspunkte werden mit Verbindungsdübeln hergestellt. Gleichzeitig dient das Profil als Abzugslehre und als Höhenrichtlinie bei Gefällen.

Ausschreibungstext:

Herstellen der Scheinfugen mit Scheinfugenprofil AF80/AF100 oder gleichwertig. Profil auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte nivellieren. Profilsystem einen Tag vor Betonage auf Magerbetonpunkte setzen.

Fugenverguss ist nicht erforderlich. Verlängerung und Kreuzungspunkte mittels Verbindungsdübel.

Profil / Artikel Nr.	Profilhöhe	Material	Elementlängen	Verpackungseinheiten
AF80	80 mm	PVC	2500 mm	25 lfm/500 lfm
AF100	100 mm	PVC	2500 mm	25 lfm/500 lfm

guggemos gmbh
Iglauer Straße 6
86316 Friedberg OT Derching
Tel: +49 (0) 821/724103
Fax: +49 (0) 821/724105
www.fugenprofile.de

61

AF80/AF100