



Alu80/40
Fugenprofile für schwere Beanspruchung

Scheinfugenprofil Alu80/40

- Scheinfugenprofil Alu 80/40 für industriell genutzte Betonbodenplatten
- extrem stabiler Profilkopf mit Kantenschutz
- Alternative zum Fugenschnitt
- ermöglicht eine großflächige Betonage
- dient als Scheinfuge und Abzugslehre

Beschreibung / Details:

Scheinfugenprofil Alu80/40, Material Aluminium, Höhe 80 mm, Breite 40 mm. Scheinfugenprofil für mittleren bis schweren Fahrverkehr mit jeglicher Art von Flurförderfahrzeugen. Fugenschiene wird mittels Magerbetonpunkte auf fertige Höhe der Betonbodenplatte gesetzt. Verlängerung und Kreuzungspunkte werden mit Verbindungsclips hergestellt. Gleichzeitig dient das Profil als Abzugslehre und als Höhenrichtlinie bei Gefällen.

Ausschreibungstext:

Herstellen der Scheinfuge mit Scheinfugenprofil Alu 80/40 oder gleichwertig. Profil auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte nivellieren. Profilsystem einen Tag vor Betonage auf Magerbetonpunkte setzen.

Fugenverguss ist nicht erforderlich. Verlängerung und Kreuzungspunkte mittels Verbindungsclips.

Profil / Artikel Nr.	Profilhöhe	Material	Elementlängen	Verpackungseinheiten
----------------------	------------	----------	---------------	----------------------

Alu80/40	80 mm	Aluminium	2500 mm	25 lfm/250 lfm
----------	-------	-----------	---------	----------------