



EOS FF Pro

- Schwerlastfugenprofil für Freiflächen und Betonfahrstraßen
- extrem stabiler Profilkopf zur nachträglichen Verfugung
- V- förmiger Profilkopf für abgefaste Kanten
- durchgehende PE Dämmstoffeinlage in 10 mm & 20 mm Stärke
- extrem hohe Belastungsaufnahme
- geeignet für jegliche Art von Flurförderfahrzeugen und LKW's

Beschreibung / Details:

Schwerlastfugenprofil EOS FF pro. Fugensystem für bewitterte Freiflächen und Betonfahrstrassen mit robustem Profilkopf. Optional geeignet für eine nachträgliche Verfugung. Der V- förmiger Profilkopf integriert abgefaste Kanten. Eigenstehendes Fugensystem durch zwei Standfüße pro Element. Höhenjustierung mittels Gewindefuß. Verlängerung durch integrierte Schraubverbindung. Variable Elementlängen. Maßgenaue Endstücke von 1000 – 2500 mm, sowie Winkel-, Kreuz- und T-Formteile lieferbar. Sondervarianten der EOS FF Serie auf Anfrage.

Artikel Nr.	Profilhöhe (A)	Oberfläche	Belastung KN	Elementlängen
EOS FFVpro	100 mm – 400 mm	feuerverzinkt	min. 130 KN	2500 mm
EOS FF2Apro	100 mm – 400 mm	Edelstahl Werkstoff 1.431	min. 130 KN	2500 mm

