



EOS FF

- Schwerlastfugenprofil für Freiflächen und Betonfahrstraßen
- extrem stabiler Profilkopf zur nachträglichen Verfugung
- durchgehende PE Dämmstoffeinlage in 10 mm & 20 mm Stärke
- extrem hohe Belastungsaufnahme
- geeignet für jegliche Art von Flurförderfahrzeugen und LKW's

Beschreibung / Details:

Schwerlastfugenprofil EOS FF. Fugensystem für bewitterte Freiflächen und Betonfahrstraßen mit robustem Profilkopf. Optional geeignet für eine nachträgliche Verfugung. Eigenstehendes Fugensystem durch zwei Standfüße pro Element. Höhenjustierung mittels Gewindefuß. Verlängerung durch integrierte Schraubverbindung. Variable Elementlängen. Maßgenaue Endstücke von 1000 – 2500 mm, sowie Winkel-, Kreuz- und T-Formteile lieferbar. Sondervarianten der EOS FF Serie auf Anfrage.

Artikel Nr.	Profilhöhe (A)	Oberfläche	Belastung KN	Elementlängen
EOS FFV	100 mm – 400 mm	feuerverzinkt	min. 130 KN	2500 mm
EOS FF2A	100 mm – 400 mm	Edelstahl Werkstoff 1.431	min. 130 KN	2500 mm

